

KÄHRS LUXURY TILES

Reinigungsanleitung Privat

Diese Reinigungsanleitung ist für die Reinigung und Pflege von Kährs LT Produkten die vorwiegend im privaten Wohnbereich eingesetzt werden.

ALLGEMEINES

Kährs Luxury Tiles Produkte werden mit einer werkseitig beschichteten Oberfläche geliefert, die nach der Installation keine besondere Behandlung erfordert. Mehr als 85% der Verschmutzungen stammen von außen und lassen sich durch funktionsfähig ausgelegte Schmutzfangsysteme vermeiden. Ziehen oder schieben Sie Möbel oder Geräte niemals direkt auf dem Boden.

REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Wenn nach der Verlegung des Fußbodenbelags noch weitere gebäudetechnische Arbeiten ausgeführt werden sollen, müssen die Fußböden mit einer adäquaten Schutzabdeckung versehen werden, um Beschädigungen und Verschmutzung vorzubeugen.

Die Art der Schutzabdeckung muss der zu erwartenden Belastung angepasst sein und einen wirksamen Schutz bieten. Stellen Sie vor dem Aufbringen einer Schutzabdeckung sicher, dass der Boden frei von Staub, Partikeln, Ablagerungen und dergleichen ist, die Abriebschäden zwischen dem Abdeckmaterial und dem Boden verursachen können.

Kleben Sie die Schutzabdeckung nicht direkt auf den Boden. Der Klebstoff (z.B. Klebeband) kann sich negativ auf den Boden auswirken, und kann möglicherweise nicht rückstandsfrei entfernt werden.

Vor dem Einzug müssen die Böden in jedem Fall gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie alle losen Staubpartikel und Schmutz mit einem Staubsauger.

Wenn Baustaub auf den Boden gelangt ist (oft alkalisch), ist es ratsam, ein mildes saures Reinigungsmittel mit niedrigem pH-Wert (5-7) für das erste Nasswischen / schrubben zu verwenden. Wischen / schrubben Sie anschließend die gesamte Oberfläche mit einem Neutralreiniger (Kährs Cleaner).

Wenn die Oberfläche des Bodens stark verschmutzt ist, kann es erforderlich sein, ein stärkeres Reinigungsmittel mit einem höheren pH-Wert (10-11) zu verwenden. Befolgen Sie die Dosierungsanweisungen des Herstellers. Verwenden Sie einen Nasssauger oder ein Kombigerät um die schmutzige Waschlösung aufzunehmen. Verwenden Sie so wenig Wasser wie möglich.

TÄGLICHE REINIGUNG

Nehmen Sie verschüttete Flüssigkeiten und Wassertropfen am besten sofort auf. Verunreinigungen sollten möglichst frisch abgewischt werden um nicht anzutrocknen. Verwenden Sie bei Bedarf einen nassen oder trockenen Mopp. Als Reinigungsmittel empfehlen wir Kährs Cleaner. Durch den Einsatz des Kährs Spray-Mop Cleaners schonen Sie sich selbst und den Boden und minimieren zudem den Einsatz von Reinigungsmittel.

FLECKENENTFERNUNG

Entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich, wenn sie frisch sind. Bei Bedarf können Sie ein weißes oder rotes Nylon-Handpad (Modell 3M) in Kombination mit einem neutralen Reinigungsmittel, Spiritus oder Reiniger verwenden. Wischen Sie immer mit einem feuchten Tuch und sauberem Wasser nach. Entfernen Sie die gesamte Reinigungslösung. Starke Lösungsmittel wie Verdünner und Aceton dürfen nicht verwendet werden.

SONSTIGES

Passen Sie die Reinigungsmethode und die Häufigkeit den Erfordernissen an. Sofern Sie Reinigungsmittel anderer Hersteller einsetzen, folgen Sie den Anweisungen, Dosierungs- und Verwendungshinweisen des Herstellers. Falsche Dosierung und / oder Verwendung falscher Reinigungsmittel können den Boden beschädigen oder dazu führen, dass sich auf dem Boden ein Film bildet, der Schmutz absorbiert und die Pflege des Bodens erschwert. Lösungsmittel und Öl können den Boden beschädigen und verfärben. Reinigen Sie solche Verunreinigungen sofort.

Fett und Öl können den Boden rutschig machen. Dies gilt auch für feuchte Böden.

Schwarze oder dunkle Gummiräder, Pads und bestimmte Kunststoffe können den Boden verfärben.

Fleckenart:	Entfernen mit:
Fett, Schokolade, Fruchtsaft, Kaffee, Ei	Neutrales oder alkalisches Reinigungsmittel und lauwarmes Wasser
Asphalt, Öl, Gummi, Ruß	Reinigungsbenzin, Spiritus
Aufkleber, Klebstoffe	Reinigungsbenzin, Spiritus
Blut	kaltes Wasser
Kot, Erbrechen, Urin	Neutrales Reinigungsmittel, lauwarmes Wasser
Rost	Neutrales Reinigungsmittel, lauwarmes Wasser
Tinte, Lippenstift, Kreide	Reinigungsbenzin, Spiritus
Kaugummi, Kerzenwachs	Mit kaltem Wasser/ Eis abkühlen und vorsichtig abschaben

An allen Tisch- und Stuhlbeinen müssen immer geeignete, weiche Gleiter angebracht sein. Bürostühle müssen mit Rollen vom Typ W gemäß EN 12529 ausgerüstet sein. Helle oder einfarbige Böden lassen Schmutz und Abnutzungserscheinungen deutlich mehr erkennen und erfordern daher mehr Pflege und Wartung, da Schmutz deutlicher sichtbar ist als bei dunklen oder mehrfarbigen Böden.

Weitere Details zur Reinigung und Pflege finden Sie auf unserer Homepage unter www.kahrsflooring.com

Hinweis:

Diese Produkt-, Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich. Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften setzen wir voraus.